



Murs en L "éco" XXL



Murs en L "éco" balayé



Murs en L décor

Murs en L et en T

Présentation générale

Economie et simplicité

- Grâce à une **industrialisation poussée** de la fabrication.
- Grâce à une **gestion efficace** des stocks.
- Grâce à une **rapidité et une simplicité de mise en œuvre** sur chantier (voir prescriptions de mise en œuvre).
- Grâce à une **mise en service immédiate** (pas de temps de séchage supplémentaire).



Adaptabilité à tous les sites

*Coupes biaisées**Courbes concaves et convexes*

Esthétique

Du parement
lisse ou balayé
(disponible sur stock)
à toutes les déclinaisons
possibles : lisse, teinté,
sablé, désactivé,
matricé...

*Angles entrants et sortants*



Murs en L



Murs en LT



Murs en T



Murs en T incliné

Sécurité

Conception - étude - dimensionnement :

Nos murs de soutènement sont calculés en respectant les méthodes de calcul définies dans la pièce 2-1 du dossier pilote du SETRA MUR 73, le fascicule 65 titre II et le BAEL 91. Toutes les configurations, conditions d'utilisation et caractéristiques géotechniques peuvent servir d'hypothèses de dimensionnement lors de l'établissement de notes de calcul par notre bureau d'études.

Toutefois, afin de standardiser nos fabrications pour en réduire les coûts, nous proposons une gamme de murs types disponibles en stock et correspondant à des cas courants d'utilisation.

Fabrication

Nos fabrications et nos bétons sont soumis à des contrôles internes et externes destinés à satisfaire le client.

Cela passe par le respect du Plan Assurance Qualité, l'intervention du laboratoire central du groupe pour le contrôle externe, et la confection de nos bétons dans des centrales automatiques à gestion informatique.




La solution économique à vos projets les plus audacieux.


Murs en L et en T

Etendue de la gamme


Murs en L "éco" XXL
de 0,50 à 1,75m de hauteur




Murs en L "éco" balayé
de 1 à 1,50m de hauteur




Murs en L décor
de 0,50 à 1m de hauteur




Murs en L
de 1,50 à 3m de hauteur



Murs en LT
de 3,50 à 4m de hauteur



Murs en T
de 2 à 6m de hauteur



Murs en T à parement incliné
de 2 à 6m de hauteur

